

## CANADA

### Châssis-cabines Ram Commercial 3500, 4500 et 5500 2022

#### CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = non livrable  
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

#### CONFIGURATION

##### 3500 – Modèle de carrosserie

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>3500 – MODÈLE DE CARROSSERIE</b>				
Cabine simple – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 3 645 mm (143,5 po)	S	S	S. O.	S. O.
Cabine simple – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 4 255 mm (167,5 po) (non livrable avec PNBV de 4 536 kg [10 000 lb])	S	S	S. O.	S. O.
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 4 379 mm (172,4 po)	L	L	S	S

##### 3500 – Système d'entraînement

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>3500 – SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L

##### 4500/5500 – Modèle de carrosserie

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>4500/5500 – MODÈLE DE CARROSSERIE</b>				
Cabine simple – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 3 670 mm (144,5 po)	S	S	S. O.	S. O.
Cabine simple – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 4 280 mm (168,5 po)	S	S	S. O.	S. O.
Cabine simple – cabine-essieu de 2 743 mm (108 po) empattement de 4 890 mm (192,5 po)	S	S	S. O.	S. O.

<b>4500/5500 – MODÈLE DE CARROSSERIE</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Cabine simple – cabine-essieu de 3 048 mm (120 po) empattement de 5 194 mm (204,5 po)	S	S	S. O.	S. O.
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 4 407 mm (173,5 po)	L	L	S	S
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 5 014 mm (197,4 po)	L	L	S	S

#### 4500/5500 – Système de transmission

<b>4500/5500 – SYSTÈME DE TRANSMISSION</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L

#### GRUPE MOTOPROPULSEUR

<b>MOTEUR/TRANSMISSION</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Moteur V8 HEMI® de 6,4 L (sur les modèles 3500) avec transmission automatique à 8 vitesses 8HP75	S	S	S	S
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500, 4500 et 5500) avec transmission automatique à 6 vitesses AS66RC Aisin	S/E	S/E	S/E	S/E
Turbo diesel Cummins <sup>MD</sup> de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN AS69RC	L	L	L	L

## MÉCANIQUE

### Alternateur

ALTERNATEUR	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
180 A	S	S	S	S
220 A (compris sur les modèles 3500/4500/5500 équipés de l'ensemble préparation au déneigement ultrarobuste; compris avec l'ensemble d'accessoires électriques et l'ensemble préparation ambulance)	L/E	L/E	L/E	L/E
380 A (double, 160 A et 220 A; exige un moteur de 6,4 L)	L	L	L	L
440 A (deux alternateurs de 220 A; exige un moteur de 6,7 L)	L/E	L/E	L/E	L/E

### Essieux : 3500

ESSIEUX : 3500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Ensemble roues arrière simples	S	S	S	S
Roues arrière jumelées	L	L	L	L
PNBE avant de 2 721 kg (6 000 lb) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Avant, 205 mm (8,1 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 305 mm (12,0 po) (essieu de roues arrière jumelées)	E	E	E	E

### Rapports de pont : 3500

RAPPORTS DE PONT : 3500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Rapport de 3,73 (seulement compris avec les modèles à moteur diesel)	E	E	E	E
Rapport de 4,10 (de série avec les modèles à moteur à essence)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel autobloquant	S	S	S	S

**Essieux : 4500/5500**

<b>ESSIEUX : 4500/5500</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Roues arrière jumelées	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po)	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po), 3 289 kg (7 250 lb) PNBE	L	L	L	L
Désaccouplement de l'essieu avant (sur les modèles 4500 et 5500 4x4)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel autobloquant	S	S	S	S

**Rapports de pont : 4500**

<b>RAPPORTS DE PONT : 4500</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Arrière, rapport de 4,10 (compris avec les modèles 4500 à moteur de 6,7 L)	E	E	E	E
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport de 4,89 (livrable en option avec les moteurs de 6,4 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 5 443 kg (12 000 lb)	S	S	S	S

**Rapports de pont : 5500**

<b>RAPPORTS DE PONT : 5500</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport 4,89	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 6 123 kg (13 500 lb)	S	S	S	S

## Réservoir de carburant

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>RÉSERVOIR DE CARBURANT</b>				
Réservoir arrière de 197 L (52 gal)	S	S	S	S
Double réservoir de 280 L (74 gal) (197 et 83 L [52 et 22 gal])	L	L	L	L
Réservoir de carburant central de 83 L (22 gal)	L	L	L	L

## Prise de force (PDF)

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>PRISE DE FORCE (PDF)</b>				
Système élevé de ralenti du moteur fixe	S	S	S	S
Prise de force montée à droite	L	L	L	L
PDF côté gauche	L	L	L	L
Prise de force répartie sur l'arbre (comprise avec l'unité de prise de force, moteur diesel seulement)	E	E	E	E
Démarrateur à distance câblé (compris avec l'unité de prise de force)	E	E	E	E

## EXTÉRIEUR

### Minuterie d'arrêt du moteur

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>MINUTERIE D'ARRÊT DU MOTEUR</b>				
Moteurs de 6,4 L et 6,7 L (5 minutes) (programmable par le concessionnaire pour des durées de 1 à 60 minutes)	L	L	L	L

## HABITACLE

---

### Écrans du groupe d'instruments

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>ÉCRANS DU GROUPE D'INSTRUMENTS</b>				
Écran noir et blanc à matrice active de 3,5 po intégré au groupe d'instruments	S	S	S. O.	S. O.
Écran couleur à matrice active de 3,5 po au groupe d'instrument	S. O.	E	S. O.	S. O.
Écran couleur à matrice active de 7 po au groupe d'instrument	E	E	S	S

### Interface pour carrossier

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>INTERFACE POUR CARROSSIER</b>				
Module d'interface entre les systèmes de bord	S	S	S	S

## CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

---

### Bluetooth

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>BLUETOOTH</b>				
Système Uconnect à commande vocale avec Bluetooth	S	S	S	S

### Compass

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>COMPASS</b>				
Radio avec écran boussole	S	S	S	S
Entrée d'antenne GPS sur la radio	S	S	S	S

## Connectivité

CONNECTIVITÉ	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Avant : pôle multimédia – comprend deux ports USB de type A et de type C entièrement fonctionnels et une prise auxiliaire (quatre ports USB)	S	S	S	S
Partie centrale : port USB de 2,5 A de recharge seulement (situé dans la console centrale ou dans l'accoudoir)	S	S	S	S
Arrière : deux paires de ports USB à distance; deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement (comprises avec l'ensemble de luxe)	S. O.	E	S	S
Prise d'écouteurs auxiliaire pour appareils mobiles	S	S	S	S
Tapis de recharge sans fil (compris avec l'ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie)	S. O.	S. O.	E	S

## Puissance

PUISSANCE	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S
Prises de courant auxiliaires (l'une alimentée par la batterie, l'autre par le contacteur d'allumage)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V au tableau de bord (livrable en option sur le modèle Tradesman) (compris sur le modèle SLT)	L	E	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 volts à l'arrière (sur les modèles à cabine d'équipe seulement) (compris avec le modèle SLT)	S. O.	E	S	S
Onduleur de 400 W (compris avec la prise de courant auxiliaire de 115 V)	E	E	E	E

## Radios

RADIOS	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po – AM/FM, centre multimédia (port USB, prise auxiliaire), Bluetooth	S	S	S. O.	S. O.
Système Uconnect 5 avec écran tactile de 8,4 po – AM/FM avec écran tactile de 8,4 po, centre multimédia (port USB et auxiliaire), Bluetooth, SiriusXM, radio HD, Apple CarPlay, Android Auto	L	L	S	S. O.
Système Uconnect 5 NAV avec écran tactile de 8,4 po – AM/FM avec écran tactile de 8,4 po, centre multimédia (port USB et auxiliaire), système de navigation, Bluetooth, SiriusXM 360L, radio HD, Apple CarPlay, Android Auto	L	L	L/E	S. O.
Uconnect 5 NAV avec écran tactile de 12 po – AM/FM/BT/SiriusXM 360L/NAV/radio HD/Apple CarPlay et Android Auto	L	L	L	S
Commandes radio, commandes audio montées sur le volant	E	E	S	S

## SÉCURITÉ

### Caméra

CAMÉRA	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Caméra de recul ParkView	L	L	L	S
Caméra de visualisation du chargement, nécessite la radio à écran de 8,4 po ou 12 po; comprend un feu de freinage central surélevé à DEL et un éclairage de l'espace utilitaire	S. O.	L	L	L
Caméra à distance auxiliaire (caméra Mopar livrable en option chez un concessionnaire)	L/E	L	L	L
Ensemble de préparation de caméra auxiliaire; comprend le câblage de remorque, l'affichage de la caméra dans l'écran de la radio et un connecteur à 12 broches sur le longeron arrière	L/E	L/E	L/E	L/E
Caméra panoramique (cinq caméras numériques)	E	E	E	E

## Capteurs de stationnement

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CAPTEURS DE STATIONNEMENT</b>				
Aide au recul Park-Sense	L	L	L	S
Système d'aide au stationnement avant et arrière Park-Sense	L	L	L	S

## Caractéristiques de sécurité

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ</b>				
Alarme de sécurité	S. O.	L	S	S
Avertisseur sonore de recul (alarme sonore qui retentit lorsque le véhicule est en marche arrière)	L	L	L	L
Alerte de franchissement involontaire de ligne (aide au suivi de voie)	E	E	E	E
Direction adaptative (option autonome)	E	E	E/L	E/L
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt	E	E	E	E
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Alerte de collision avant Plus à pleine vitesse (livrable en option avec le régulateur de vitesse adaptatif)	E	E	E	E
Direction adaptative	E	E	E	E
Alerte de la pression des pneus	L	L	S	S
Alerte de besoin de gonflage de pneu sélectionnable (comprise avec les radios à écran de 8,4 ou de 12 po)	L	E	S	S
Système d'information de pression des pneus	L	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque	L	L	L	L
Système d'aide au recul de la remorque	L	E	E	E
Trousse de dépannage certifiée DOT (extincteur certifié DOT, trois triangles réfléchissants, fusibles de rechange et deux drapeaux rouges en vinyle)	L	L	L	L
Réglages de la vitesse maximale (105 km/h, 113 km/h et 124 km/h)	L	L	L	L

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ</b>				
Commande automatique des phares de route	E	E	E	S
Essuie-glaces détecteurs de pluie	E	E	E	S
Feux de marche arrière auxiliaires (compris avec le modèle SLT)	L	L/E	S	S

## ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT</b>				
<b>Ensemble d'accessoires électriques</b>	L	L	L	L
Alternateur de 220 ampères				
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Commande de frein de remorque				
<b>Ensemble préparation ambulance</b>	L	L	L	L
Alternateur de 220 ampères				
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Système de chauffage et de climatisation arrière à distance (permet de faire fonctionner un système de chauffage et de climatisation auxiliaire sans utiliser les commandes du tableau de bord)				
Accès aux canalisations du climatiseur et du liquide de refroidissement du moteur pour les carrossiers				
Blocs en mousse pour le toit (compris avec le modèle à cabine simple seulement)				
<b>Ensemble allure « chrome »</b>	L	S. O.	S. O.	S. O.
Pare-chocs avant chromé (3500/4500/5500)				
Calandre chromée (3500/4500/5500)				
Roues en acier chromé sur les modèles 3500				
Enjoliveur brillant du moyeu de roue (4500/5500)				
<b>Ensemble temps froid (compris avec le moteur diesel)</b>	E	E	E	E
Protège-calandre d'hiver				
<b>Ensemble confort</b>	S. O.	L	S. O.	S. O.
Volant chauffant				

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Volant gainé de cuir et commandes audio				
Écran couleur à matrice active de 3,5 po au groupe d'instrument				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Tradesman</b>	L	S. O.	S. O.	S. O.
Console au pavillon (cabine simple)				
Glaces à commande électrique (cabine simple)				
Verrouillage électrique des portes (cabine simple) (activé par la vitesse)				
Rétroviseurs de remorquage noirs à commande électrique (cabine simple)				
Garnissage de porte : (cabine simple) (support d'accoudoir gainé, poignées de porte 360, couture de jonction, enjoliveur peint gris fer et garniture)				
Télédéverrouillage				
Poignées de porte intérieures, satin chromé poli				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie</b>	S. O.	S. O.	L	S. O.
Commande automatique des phares de route				
Essuie-glace détecteur de pluie				
Porte-bouteilles en mousse aux portes				
Sièges du conducteur et du passager avant ventilés à trois niveaux				
Pédalier à réglage électrique				
Mémoire des réglages de la radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs et du pédalier				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie (comprend l'ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie)</b>	S. O.	S. O.	L	S. O.
Uconnect 5 NAV avec écran tactile de 8,4 po (AM/FM/SAT/Bluetooth/NAV)				
17 haut-parleurs harman/kardon				
Tapis de recharge sans fil				
Sièges arrière chauffants (trois niveaux)				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Limited</b>	S. O.	S. O.	S. O.	L
17 haut-parleurs harman/kardon				
Alerte de collision avant à pleine vitesse Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt				
Caméra panoramique				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT</b>				
Rétroviseur numérique				
Système d'aide au recul de la remorque				
Aide au suivi de voie				
<b>Ensemble éclairage de catégorie supérieure</b>	S. O.	L	S. O.	S. O.
Phares à DEL				
Antibrouillards à DEL				
Écran couleur à matrice active de 3,5 po au groupe d'instrument				
<b>Ensemble sécurité</b>	L	L	L	L
Alerte de collision avant Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt				
Aide au suivi de voie				
Rétroviseur numérique (sur les modèles Limited et Laramie)				
Direction adaptative				
Essuie-glace détecteur de pluie				
Feux de route à commande automatique				
Commande de frein de remorque (comprise avec les modèles Tradesman et SLT)				
Écran couleur à matrice active de 7 po au groupe d'instruments (modèles Tradesman et SLT)				
<b>Ensemble technologie de remorquage</b>	S. O.	L	L	L
Caméra panoramique				
Système d'aide au recul de la remorque				
Feux de marche arrière auxiliaires montés sur les rétroviseurs				
Rétroviseurs convexes à commande électrique				
<b>Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste</b>	L	L	L	L
Alternateur de 220 ampères				
Plaque de protection de la boîte de transfert				
Ensemble de suspension avant renforcée (sur les modèles 4500 et 5500)				
<b>Ensemble de luxe</b>	S. O.	L	S. O.	S. O.
Pare-soleil garnis de tissu avec miroirs à éclairage incandescent pour le conducteur et le passager avant				
Ouvre-porte de garage universel				
Plafonnier arrière avec contacteur de marche/arrêt				

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Écran couleur à matrice active de 7 po au groupe d'instrument				
Volant gainé de cuir avec commandes audio à distance				
Feu arrière, lunette coulissante à commande électrique (sur les modèles à cabine d'équipe seulement)				
Porte-bouteilles en mousse aux portes				
Prise de courant 115 volts (à l'avant)				
Prise de courant auxiliaire de 115 V (à l'arrière) (modèles à cabine d'équipe seulement)				
Boîtes à gants supérieures et inférieures éclairées				
Pédalier à réglage électrique				
Arrière : deux paires de ports USB à distance (sur les modèles à cabine d'équipe seulement); deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement				
Couvercle de la boîte à gants supérieure orné de l'emblème SLT				
<b>Ensemble remorquage maximum (requiert un moteur diesel et une transmission Aisin)</b>	L	L	L	L
Essieu arrière de 305 mm (12 po) (3500)				
Rapport de pont de 4,10 (sur les modèles 3500)				
Rapport de pont de 4,44 (sur les modèles 4500)				
Rapport de pont de 4,89 (sur les modèles 5500)				
<b>Ensemble de charge utile maximale (modèles 5500 à moteur de 6,4 L seulement)</b>	L	L	L	L
8 618 kg (19 000 lb) PNBV				
8 845 kg (19 500 lb) PNBV				
Rapport de pont de 4,89				
<b>Ensemble pour dépanneuse à plateau basculant</b>	L	L	S. O.	S. O.
Surveillance de la tension et système d'accélération du ralenti				
Supports d'adaptation pour dépanneuse à plateau basculant				
Alternateur de 220 ampères				
Prise de force montée à gauche ou à droite				
Réservoir d'essence central de 83 L (22 gal)				
<b>Ensemble suppression de garnissage intérieur arrière (avec les modèles à cabine simple seulement)</b>	L	L	S. O.	S. O.
Suppression du siège central avant				
Suppression du plateau de rangement au plancher arrière				

<b>ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>TRADESMAN</b>	<b>SLT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LIMITED</b>
Suppression du panneau de garniture de l'arrière de la cabine				
<b>PNBV de 6 804 kg (15 000 lb)</b>	L	L	L	L
Comprend un poids nominal brut du véhicule de 6 804 kg (15 000 lb) Poids nominal brut du véhicule (4500)				
4x2 et 4x4				
<b>PNBV de 7 257 kg (16 000 lb)</b>	L	L	L	L
Comprend un poids nominal brut du véhicule de 7 257 kg (16 000 lb) Poids nominal brut du véhicule (4500)				
4x2 et 4x4				

# # #